

Esempi di testi per gara di appalto

Calcestruzzo fibroso a basso ritiro con Concretum® SUPERFIBER 40/8 e Concretum® D-SOLO (L)

Esempio: Calcestruzzo fibrorinforzato come rivestimento

CPN Costruzione 241
Calcestruzzo gettato in
opera
CPN-Nr.: 241 062.100

- 01 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1
- 02 Calcestruzzo "Tipo F 16 mm rinforzato con fibre"
- 03 Tipo BE „Nr.“
- 04 Classe di resistenza a compressione C30/37
- 05 Classe di esposizione XF4
- 06 Valore nominale granulometria massima D_{max} 16
- 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10
- 08 Classe di consistenza C3
- 09 Requisiti aggiuntivi:
 - Ritiro dopo 28 giorni secondo la norma SIA 262/1 Allegato F: $\epsilon_{cs}(90d) \leq 0.25\%$
 - Aggiunta di 1 kg/m³ di fibre polimeriche ad alto modulo (nessuna fibra di polipropilene)
 - Modulo E della fibra: > 40'000 N/mm²
- 10 Ulteriori:
 - Restringimento: Prodotto Concretum D-SOLO (L) (o equivalente)
 - Fibre: Prodotto Concretum SUPERFIBER 40/8 (o equivalente)

CPN Costruzione 131 Risanamento e protezione di strutture in calcestruzzo
CPN-Nr.: 131 061.110

- 01 Calcestruzzo di tipo A
- 02 Secondo la norma SN EN 206-1
- 03 "Calcestruzzo tipo F 16
- 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37
- 05 Classe di esposizione XF4
- 06 Valore nominale granulometria massima D_{max} 16
- 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10
- 08 Classe di consistenza C3
- 09 A tenuta stagna ai sensi della norma SIA 262/1
- 10 Impianto di consegna (vedi www.ebicon.com)
- 11
 - Aggiunta di 1 kg/m³ di fibre polimeriche ad alto modulo (nessuna fibra di polipropilene)
 - Modulo E della fibra: > 40'000 N/mm²
 - Ritiro dopo 28 giorni secondo la norma SIA 262/1 Allegato F: $\epsilon_{cs}(90d) \leq 0.25\%$
 - Fibre: Prodotto Concretum SUPERFIBER 40/8 (o equivalente)
 - Ritiro: Prodotto Concretum D-SOLO (L) (o equivalente)

Nota legale:

Tutti i testi forniti sono testi di esempio. Non è possibile ricavare alcuna rivendicazione legale dai testi non possono essere utilizzati per ricavare alcuna rivendicazione legale. Quando si partecipa a una gara d'appalto per un progetto edilizio specifico, si deve tenere conto di quanto segue nella formulazione dei testi di gara si deve tener conto delle circostanze e dei requisiti specifici.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza sulle gare d'appalto e sull'applicazione dei calcestruzzi Concretum e delle fibre Concretum. Altri esempi di testi di gara per i calcestruzzi Concretum su richiesta

Nota: Questa è una traduzione non ufficiale del rapporto tedesco. In caso di equivoci, farà fede la versione tedesca.