Esempi di testi di gara

Calcestruzzo con fibre con Concretum® SUPERFIBER FT

Esempio: Area di circolazione in calcestruzzo

CPN Costruzione 241 Calcestruzzo gettato in opera CPN-Nr.: **241 062.100**	CPN Costruzione 131 Riparazione e protezione di strutture in calcestruzzo CPN-Nr.: **131 061.110**
01 Calcestruzzo da norma SN EN 206-1 02 Calcestruzzo "Tipo G 16 mm fibrorinforzato " 03 Tipo BE „Nr." 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale della granulometria massima D_max 32 07 Contenuto di cloruri classe Cl 0,10 08 Classe di consistenza C2 09 Requisiti aggiuntivi: – **Nessuna aggiunta di aria artificiale** 10 Altro: **- Raggiungimento della classe di esposizione XF4 (secondo la norma SIA 262/1 allegato C) mediante fibre sintetiche: Prodotto Concretum SUPERFIBER FT (o equivalente)**	01 Calcestruzzo di tipo A 02 Secondo la norma SN EN 206-1 03 "Calcestruzzo fibroso tipo G 16" 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale della dimensione massima dei grani D_max 32 07 Contenuto di cloruri classe Cl 0,10 08 Classe di consistenza C2 09 Impermeabile ai sensi della norma SIA 262/1 10 Impianto di consegna .... (vedi www.ebicon.ch) 11 **- Nessuna aggiunta di aria artificiale** **- Raggiungimento della classe di esposizione XF4 (secondo la norma SIA 262/1 allegato C) mediante fibre sintetiche: Prodotto Concretum SUPERFIBER FT (o equivalente).**

Esempio: Volta interna galleria

CPN Costruzione 241 Calcestruzzo gettato in opera CPN-Nr.: **241 062.100**	CPN Costruzione 131 Riparazione e protezione di strutture in calcestruzzo CPN-Nr.: **131 061.110**
01 Calcestruzzo da norma SN EN 206-1 02 Calcestruzzo "Tipo G 16 mm fibrorinforzato " 03 Tipo BE „Nr." 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale della granulometria massima D_max 16 07 Contenuto di cloruri classe Cl 0,10 08 Classe di consistenza C3 09 Requisiti aggiuntivi: – **Resistenza al fuoco maggiore** 10 Altro: – **Aumento della resistenza al fuoco grazie alle fibre plastiche: Prodotto Concretum SUPERFIBER FT (o equivalente)**	01 Calcestruzzo di tipo A 02 Secondo la norma SN EN 206-1 03 "Calcestruzzo fibroso tipo G 16" 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale della dimensione massima dei grani D_max 16 07 Contenuto di cloruri classe Cl 0,10 08 Classe di consistenza C3 09 Impermeabile ai sensi della norma SIA 262/1 10 Impianto di consegna .... (vedi www.ebicon.ch) 11 **Aumento della resistenza al fuoco grazie alle fibre plastiche: Prodotto Concretum SUPERFIBER FT (o equivalente)**

Ebicon AG, Breitloostrasse 7, CH-8154 Oberglatt, Telefono 043 411 28 20
info@ebicon.ch, www.ebicon.ch

Beispiel: Area di circolazione

CPN Costruzione 241 Calcestruzzo gettato in opera CPN-Nr.: **241 062.100**	CPN Costruzione 131 Risanamento e protezione di strutture in calcestruzzo CPN-Nr.:**131 061.110**
01 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1 02 Calcesstruzzo „Tipo G 32 mm rinforzato con fibre " 03 Tipo BE „Nr." 04 Classe di resistenza a compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale granulometria massima D_max 32 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10 08 Classe di consistenza C2 09 Requisiti aggiuntivi: – **Misure contro le crepe da ritiro precoce** 10 Requisiti aggiuntivi: – **Riduzione delle fessure da ritiro precoce mediante fibre sintetiche: Prodotto Concretum SUPERFIBER FT (o equivalente)**	01 Calcestruzzo di tipo A 02 Secondo la norma SN EN 206-1 03 „Calcestruzzo fibroso tipo G 32 " 04 Classe di resistenza a compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale granulometria massima D_max 32 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10 08 Classe di consistenza C2 09 A tenuta stagna ai sensi della norma SIA 262/1 10 Impianto di consegna(vedi www.ebicon.com) 11 **- Misure contro le fessure da ritiro precoce - Riduzione delle fessure da ritiro precoce grazie alle fibre sintetiche: Prodotto Concretum SUPERFIBER FT (o equivalente)**

Nota legale:
Tutti i testi forniti sono testi di esempio. Non è possibile ricavare alcuna rivendicazione legale dai testi non possono essere utilizzati per ricavare alcuna rivendicazione legale. Quando si partecipa a una gara d'appalto per un progetto edilizio specifico, si deve tenere conto di quanto segue nella formulazione dei testi di gara si deve tener conto delle circostanze e dei requisiti specifici.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza sulle gare d'appalto e sull'applicazione dei calcestruzzi Concretum e delle fibre Concretum. Altri esempi di testi di gara per i calcestruzzi Concretum su richiesta.

Nota: Questa è una traduzione non ufficiale del rapporto tedesco. In caso di equivoci, farà fede la versione tedesca.

Ebicon AG, Breitloostrasse 7, CH-8154 Oberglatt, Telefono 043 411 28 20
info@ebicon.ch, www.ebicon.ch